

# Ficha técnica

Gerada em: 2026-09-28 22:02

Mundo Etiquetas PT  
apoio@mundoetiquetas.pt

## Produto

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Nome do produto | Epson C33S045418 etiquetas compatíveis, 76mm x 35m |
| Referência      | C33S045418                                         |
| Vendido por     | 1 unidade                                          |
| Unidade         | unidade / unidades                                 |
| EAN             | 6978243073843                                      |
| Peso            | 496 g por unidade                                  |



## Impressoras compatíveis

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson   | C4000e-BK, C4000e-MK, C6000Ae, C6000Pe, C6500Ae, C6500Pe, C7500, C7500G, TM-C3400, TM-C3500 |
| Primera | LX400e, LX500e, LX600e, LX610e, LX610ePro, LX900e, LX910e, LX1000e, LX2000e                 |

## Dimensões

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Largura            | 76 mm    |
| Etiquetas por rolo | 1        |
| Diâmetro do núcleo | 40 mm    |
| Formato            | Contínua |

## Rolo / detecção

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Perfuração         | Não                         |
| Enrolamento        | Enrolamento exterior        |
| Sensor / detecção  | Deteção por intervalo / gap |
| Espaço de detecção | Não                         |
| Marca preta        | Não                         |

## Material e adesivo

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Material        | Papel mate |
| Cor             | Branco     |
| Tipo de adesivo | Permanente |
| Fita necessária | Não        |

## Utilização e conformidade

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condições de armazenamento | Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor. |
| Sem BPA                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sem BPS                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sem BPF                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sem ftalatos               | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Informações regulamentares e comerciais

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsável na UE | Mundo Etiquetas PT<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Baixos |
| País de origem                       | CN                                                                                         |
| Código HS                            | 4821901000                                                                                 |
| Descrição aduaneira                  | Self-adhesive paper labels                                                                 |

## Página do produto

<https://www.mundoetiquetas.pt/epson-c33s045418-etiquetas-compativeis-76mm-x-35m>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



### Contacto

Mundo Etiquetas PT  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Baixos  
[apoio@mundoetiquetas.pt](mailto:apoio@mundoetiquetas.pt)

Esta ficha técnica é gerada automaticamente com base nos dados de produto disponíveis. Este documento não confere quaisquer direitos.