


# Ficha técnica

Gerada em: 2026-10-12 04:47

Mundo Etiquetas PT  
apoio@munodoetiquetas.pt

## Produto

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto | Zebra etiquetas compatíveis, 102 x 76mm, 930 etiquetas, resistente à congelação |
| Referência      | Z-102-76-25-FR                                                                  |
| Vendido por     | 1 unidade                                                                       |
| Unidade         | unidade / unidades                                                              |
| Peso            | 1015 g por unidade                                                              |



## Impressoras compatíveis

|       |                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GK420d, GX420d, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD230d, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD421d, ZD500d, ZD611d, ZD621d |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificação

|                |            |
|----------------|------------|
| Compatível com | 800264-305 |
|----------------|------------|

## Dimensões

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Largura            | 102 mm     |
| Altura             | 76 mm      |
| Etiquetas por rolo | 930        |
| Diâmetro do núcleo | 25 mm      |
| Diâmetro exterior  | 112 mm     |
| Raio dos cantos    | 2 mm       |
| Formato            | Retangular |

## Rolo / deteção

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Perfuração                  | Sim                         |
| Enrolamento                 | Enrolamento exterior        |
| Sensor / deteção            | Deteção por intervalo / gap |
| Espaçamento entre etiquetas | 3 mm                        |
| Espaço de deteção           | Não                         |
| Marca preta                 | Não                         |

## Material e adesivo

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Material             | Polipropileno                      |
| Método de impressão  | Térmico direto                     |
| Cor                  | Branco                             |
| Tipo de adesivo      | Permanente resistente à congelação |
| Peso do adesivo      | 15 g/m <sup>2</sup>                |
| Revestimento térmico | TOP / revestido                    |
| Fita necessária      | Não                                |

## Utilização e conformidade

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de utilização       | -20°C a 60°C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura mínima de aplicação | -15 °C                                                                                                                                                                                                                                             |
| Condições de armazenamento      | Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C (±2°C) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor. |
| Sem BPA                         | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPS                         | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem BPF                         | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sem ftalatos                    | Sim                                                                                                                                                                                                                                                |

## Embalagem e logística

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Unidades por caixa exterior      | 10                       |
| Meia palete (80 × 60 cm)         | 24 caixas / 240 unidades |
| Palete europeia (120 × 80 cm)    | 64 caixas / 640 unidades |
| Palete industrial (120 × 100 cm) | 92 caixas / 920 unidades |

## Informações regulamentares e comerciais

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador económico responsável na UE | Mundo Etiquetas PT<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Países Baixos |
| País de origem                       | CN                                                                                         |
| Código HS                            | 3919108090                                                                                 |
| Descrição aduaneira                  | Self-adhesive plastic labels                                                               |

## Página do produto

---

<https://www.mundoetiquetas.pt/zebra-etiquetas-compativeis-102-x-76mm-930-etiquetas-resistente-a-congelacao>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



### Contacto

Mundo Etiquetas PT  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Países Baixos  
[apoio@mundoetiquetas.pt](mailto:apoio@mundoetiquetas.pt)

---

Esta ficha técnica é gerada automaticamente com base nos dados de produto disponíveis. Este documento não confere quaisquer direitos.