

Ficha técnica

Gerada em: 2026-09-28 21:57

Mundo Etiquetas PT
apoio@munodoetiquetas.pt

Produto

Nome do produto	Etiquetas térmicas, 57 x 51mm, 1000 etiquetas
Referência	Z-57-51-25
Vendido por	1 unidade
Unidade	unidade / unidades
Peso	458 g por unidade



Impressoras compatíveis

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Dimensões

Largura	57 mm
Altura	51 mm
Etiquetas por rolo	1000
Diâmetro do núcleo	25 mm
Diâmetro exterior	98 mm
Raio dos cantos	2 mm
Formato	Retangular

Rolo / deteção

Perfuração	Sim
Enrolamento	Enrolamento exterior
Sensor / deteção	Deteção por intervalo / gap
Espaçamento entre etiquetas	3 mm
Espaço de deteção	Não
Marca preta	Não

Material e adesivo

Material	Papel
Método de impressão	Térmico direto
Cor	Branco
Tipo de adesivo	Permanente
Peso do adesivo	15 g/m ²
Revestimento térmico	TOP / revestido
Fita necessária	Não

Utilização e conformidade

Condições de armazenamento	Para um processamento ideal e a preservação das propriedades do material, armazenar na embalagem original fechada a 23°C (±2°C) e 50% de humidade relativa. Evitar a exposição direta à luz UV, temperaturas elevadas, humidade e fontes de calor.
Sem BPA	Sim
Sem BPS	Sim
Sem BPF	Sim
Sem ftalatos	Sim

Informações regulamentares e comerciais

Operador económico responsável na UE	Mundo Etiquetas PT Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Países Baixos
País de origem	CN
Código HS	4821901000
Descrição aduaneira	Self-adhesive paper labels

Página do produto

<https://www.mundoetiquetas.pt/etiquetas-termicas-57-x-51mm-1000-etiquetas>

Leia o código QR para abrir a página do produto ou encomendar.



Contacto

Mundo Etiquetas PT
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Países Baixos
apoio@mundoetiquetas.pt